

**DATASHEET: Corublast Super NKB-Z**

Primaire elektrokorund, titaan gestabiliseerd, taai-hard, kleur rood / bruin. Materiaal is verpakt in meervoudige papierzakken van 25 kg. Totaal 1000 kg op éénmalige pallet voorzien van krimphoes.

**Toepassingen** zijn: - schoonstralen, opruwen, verflagen verwijderen, aanstralen  
- antislipmateriaal

Chemische (richt)analyse;

Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	84,00-90,00%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	3,50-4,20%
SiO <sub>2</sub>	4,00-5,00%
TiO <sub>2</sub>	4,00-5,00%
CaO	±0,50%

Hardheid 9 Mohs

Stortgewicht ± 1,4-1,8 g/cm<sup>3</sup>  
Soortelijk gewicht ± 3,9 g/cm<sup>3</sup>

Maten, uitgezeefd volgens FEPA-norm;

FEPA nr.	Maat (mm)	FEPA nr.	Maat (mm)
12	1,40-2,00	46	0,30-0,42
16	1,00-1,40	Mixmaten	0,12-0,25mm
20	0,85-1,20		0,25-0,50mm
22	0,77-1,00		0,50-1,00mm
24	0,60-0,85		0,80-1,50mm
30	0,50-0,70		1,50-2,50mm
36	0,42-0,60		
40	0,35-0,50	Andere afmetingen op aanvraag	